

Samsung CLX-6260FR

SAMSUNG

Ficha Técnica




Accesorios

Memoria 1 GB
(CLX-MEM380/SEE)

Conector Paralelo IEEE1284
(ML-PAR100/SEE)

Bandeja 520 hojas
(SCX-S680A/SEE)



Consumibles

Tóner Negro Estándar
(Rendimiento 2.000 pág.)
CLT-K506S

Tóner Negro Alta capacidad
(Rendimiento 6.000 pág.)
CLT-K506L

**Tóner Estándar
Amarillo/Magenta/Cian**
(Rendimiento 1.500 páginas)
CLT-506S
CLT-M506S
CLT-C506S

**Tóner Alta capacidad
Amarillo/Magenta/Cian**
(Rendimiento 3.500 páginas)
CLT-506SL
CLT-M506L
CLT-C506L

Depósito de residuos
(Rendimiento 3.500/14.000)
CLT-W506

Especificaciones del Samsung CLX-6260FR

Impresión	
Velocidad de impresión (Mono/Color)	Hasta 24 ppm en A4 (25 ppm en carta)
Tiempo de impresión de primera página (Mono/Color)	Menos de 17 segundos (desde modo de preparado y suspensión)
Resolución	Impresión efectiva de hasta 9.600 x 600 dpi
Emulación	SPL-C (Samsung Printer Language Color), PCL-5c, PCL-6c, PS3, PDF V1.7
Dúplex	Integrada
Copia	
Velocidad (Mono/Color)	Hasta 24 cpm en A4 (25 cpm en carta)
Tiempo de impresión de primera página (Mono/Color)	Menos de 17 segundos
Resolución	600 x 600 dpi (óptica); 1.200 x 1.200 dpi (mejorado)
Relación de zoom	25 – 400%
Multicopias	1 – 999 páginas
Copia Dúplex	Integrada
Funciones de copia	Copia N-up, Copia ID, Copia Libro, Copia marca de agua, Copia cotejada
Escaneo	
Compatibilidad	TWAIN Standard, WIA Standard
Método	Color CIS
Resolución	1.200 x 1.200 dpi (óptica) ; 4.800 x 4.800 dpi (mejorada)
Escaneo a	USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD
Fax	
Compatibilidad	ITU-T G3
Velocidad modem	33.6 Kbps
Resolución	Hasta 300 x 300 dpi
Memoria	6 MB
Funciones Fax	Envío múltiple, Envío retrasado, Recepción protegida, Reenvío de faxes
Manipulación de papel	
Capacidad y tipos de entrada	Bandeja entrada Estándar de 250 hojas (máx. 820 hojas); Bandeja salida 150 hojas cara abajo
Tamaños de soportes de impresión	A4 / Carta / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Ejecutivo / A5 / A6 / Cartulina / Postal / Sobre Monarch / Sobre No-10 / Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 / Sobre No 9 / [76 x 127mm (3.0" x 5.0") ~ 216 x 356mm (8.5" x 14")]
Tipos de soportes de impresión	Papeles (normal, fino, grueso, perforaciones, pre impreso, reciclado, cartulina, sobre, algodón, color, transparencia, etiquetas, brillo)
Capacidad ADF	50 hojas / 20 hojas sobre
Tamaño documento ADF	142 x 148 mm (5.6 x 5.8") ~ 216 x 356 mm (8.5 x 14")
General	
Procesador	Dual CPU (Principal: ARM11 - 533MHz), (Sub: ARM9 - 150MHz)
Display	4 LCD
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad / 10/100 Base TX
Nivel de ruido	Menos de 52 dBA (imprimiendo); Menos de 54 dBA (copiando); Menos de 32 dBA (modo espera)
Memoria/Almacenamiento	512Mb (máx. 1024 MB)
Compatibilidad Sistema Operativo	Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS X 10.4-10.7 / Various Linux / Various UNIX
Ciclo de servicio (mensual)	Hasta 60.000 páginas
Dimensiones (Alt x Prof x Alt)	469 x 452.5 x 504.3 mm (18.5" x 17.8" x 19.9")
Peso	26,7 Kg
Consumo	450 W (imprimiendo); 18 W (en espera); 1 W (Modo suspensión);
Consumibles	
Rendimiento	Tóner Estándar (2.000 pág.); Tóner Alta capacidad (6.000 pág.); Tóner Estándar Color (1.500 pág.); Tóner Alta capacidad (3.500 pág.); Color Cinta de transferencia (100.000 pág.); Depósito de residuos (3.500 imágenes color / 14.000 imágenes mono)
Tipo	Tóner Negro; Tóner Amarillo/Magenta/Cian; Cinta de Transferencia; Depósito de residuos
Accesorios	
Opciones	Bandeja 520 hojas; Conector Paralelo IEEE 1284B; Memoria 1GB



©2009 Samsung Electronics Ltd. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Corp., Ltd. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin notificación previa. Los pesos y medidas no métricos son aproximados.

Todos los datos son correctos en el momento de la creación, Samsung no es responsable de errores u omisiones. Todas las marcas, productos, nombres de servicio y logotipos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus fabricantes y empresas respectivas, lo cual se reconoce y acepta por el presente.